



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Яркий светодиодный светильник, экологичный, долговечный и эффективный.








Предназначен для встраивания в пол, имеет металлический корпус и бронированное стекло.

Выдерживает давление колес автомобиля весом до 5 тонн.



PL BL 1.0

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 210x35 мм

-  220-240 В
-  Время зарядки 24 ч.
-  50-60 Гц
-  Время работы в аварийном режиме 90 мин.
-  Зеленые светодиоды 1 Вт
-  Ni-Cd 1.2 В; 0.8 Ач
-  Степень защиты IP 66

РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный

ТИП МОНТАЖА встраивается в пол

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

коричневый провод – фаза

синий провод – ноль

желто-зеленый провод – заземление

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.